



F2404-PGS PoE Network Switch

سوئیچ مدل F2402-PGS دستگاهی کاربردی برای برقراری ارتباط در پروژه های بزرگ که از سری سوئیچ های غیر مدیریتی ۱۰/۱۰۰ برند نت لن می باشد، این سوئیچ نیز با ایجاد بستر مناسب و مدیریت ورودی و خروجی های تجهیزات متصل به آن ترافیک عبوری در شبکه را کنترل می نماید. دوربین های مدار بسته از جمله تجهیزاتی هستند که در کنار سایر تجهیزات تحت شبکه دیگر امکان اتصال سازگار با این دستگاه را دارا می باشند و در پروژه های بزرگ مورد استفاده واقع می گردند. این سوئیچ شبکه دارای ۲۴ پورت PoE با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه است که هر پورت آن تا ۳۰ وات توان خروجی کنترل شده با قابلیت محافظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه را دارد که صد در صد توان خروجی استاندارد IEEE802.3AT را پوشش می دهد

ویژگی های اصلی

- تعداد پورت UP-Link: ۴ پورت همزمان
- سرعت پورت های PoE: ۱۰/۱۰۰
- حداکثر مسافت ارسال برق: ۱۰۰ متر
- سایر قابلیت ها: Auto flip and self negotiation
- استانداردهای PoE: IEEE802.3AF/AT
- تعداد پورت PoE: ۲۴ پورت
- تعداد پورت SFP: ۲ پورت آپ لینک
- حداکثر توان خروجی: ۲۵۰ وات
- ظرفیت سوئیچ: ۱۲.۸ گیگابایت

KEY FEATURES

- 24*10/100mbps POE port, 2*10/100/1000mbps UP Link port
- 2*10/100/1000mbps SFP port
- 100m Distance
- Support IEEE802.3AF/AT
- Whole Power: 250W(52V 4.8A) / 400W
- All port supported by MDI/MDIX auto flip and self negotiation
- Supply 28*10/100/1000Mbps adaptive high speed forwarding data packet non-lost port.
- Support IEEE802.3x flow control for Full-duplex mode and backpressure for Half-duplex mode.
- Each port max. power supply reached 30W.

APPLICATION

- ▶ WIRELESS ACCESS POINT
- ▶ IP CAMERA
- ▶ IP PHONE
- ▶ COMPUTER NETWORKS

FEATURES

Product	24+2+2 port 250W POE switch(Built-in)
Model	F2404-PGS
PoE Port	1 to 24 port support 100mbps IEEE802.3af/at
UP link port	17th-18th port support 1000Mbps
PoE output	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Whole Power	≤ 250W (52V 4.8A) / 400W
Input power	AC100-240V 50/60HZ
POE Type	End-span
Power Distance	≤150m
Network Standard	IEEE 802.3、 IEEE802.3u、 802.3x、 802.3af/at
Network Medium	100/1000BASE-TX:5 class and above non shielded twisted pair
Data Distance	≤150m
Switch Capability	12.8Gbps
Forwarding Mode	Store and forward
Forwarding Rate	100Mbps:14880pps / 1000Mbps:14800pps / 1000BASE-T: 1488095pps/port
MAC Address	MAC address table 16K
Port Function	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
Indicator	LINK/ACT.100Mbps;POE Status Indicator; Power indicator
Working Environment	Working temperature : -10°-- 55°C
Weight	4.2kg
Size	440mm*285mm*44mm(L*W*H)

DIMENSIONS

